SPORTENZIA

FICHE DE POSE

BOUCHONS DE CINTRE MEROCA

Paire de bouchons à expansion qui ferment les extrémités du cintre et bloquent la guidoline ou les poignées. Pose, serrage, contrôle et dépannage.

GUIDONS 22 À 24 MM · VIS M4, 19 G LA PAIRE · ALLIAGE AL6061, ABS



Avant de poser

Posez les bouchons en dernier, guidoline enroulée ou poignées en place : la collerette en alliage vient en appui à l'extrémité. Chaque bouchon se compose d'une tête avec cône, d'un expandeur noir à ailettes et d'une vis M4 qui les relie. Munissez-vous d'une clé Allen adaptée à la vis.

Étapes

1. **Retirez l'ancien bouchon** s'il y en a un, en faisant levier avec un petit tournevis plat, sans entailler la guidoline ni la poignée.
2. **Desserrez la vis** de quelques tours pour que les ailettes de l'expandeur soient bien refermées.
3. **Insérez le bouchon** dans l'extrémité du cintre jusqu'à l'appui de la collerette. Il doit entrer à la main, sans frapper.
4. **Serrez la vis** à la clé Allen, progressivement. La vis rapproche l'expandeur du cône, qui écarte les ailettes contre la paroi du cintre.
5. **Contrôlez la tenue** en tirant et en tournant le bouchon à la main : il ne doit ni bouger ni sortir. Posez le second de la même façon.

POUR RETIRER LES BOUCHONS

Avant de changer la guidoline ou les poignées, desserrez la vis de quelques tours : les ailettes se referment et le bouchon sort à la main.



La tête en alliage avec son cône, l'expandeur à ailettes et la vis M4.

Caractéristiques

Guidons	**22 à 24 mm**	Usage	**Route, gravel, VTT**
Fixation	**Expansion**	Vis	**M4 × 34 mm**
Matière	**AL6061, ABS**	Poids	**19 g la paire**
Couleur	**Gris**	Contenu	**2 bouchons + vis**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- Le bouchon tourne ou ressort : resserrez la vis d'un quart de tour et contrôlez de nouveau.
- Il n'entre pas : desserrez davantage la vis. S'il bloque encore, le cintre est trop étroit.
- Ne forcez pas le serrage : l'expandeur en ABS peut se fendre.

SUR LA ROUTE

- Ne roulez pas avec une extrémité de cintre ouverte : en cas de chute, le tube nu peut blesser.
- Contrôlez le serrage après une chute ou un transport.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose.