SPORTENZIA

FICHE DE POSE

BOUCHONS DE CINTRE MEROCA, VIOLET

Une paire de bouchons à expansion interne qui ferment les extrémités du cintre et les protègent en cas de chute ou de transport. Pose, serrage, contrôle et dépannage.

CINTRES DE 22 À 24 MM · VIS M4 × 34 MM, EXPANSION INTERNE · ALLIAGE AL6061 ET ABS



Avant de poser

Vous recevez deux bouchons, vis montées. Prévoyez une clé Allen (six pans) à la taille de la vis. L'extrémité du cintre doit être ouverte, propre et sans bavure. Sur un cintre route, posez d'abord la guidoline et glissez son extrémité dans le tube.

Mise en place

1. **Desserrez la vis** de quelques tours : l'expandeur noir reste fin et entre sans forcer.
2. **Enfoncez le bouchon** dans l'extrémité du cintre, jusqu'à ce que la collerette violette touche le bord.
3. **Serrez la vis** dans le sens horaire en tenant la collerette : l'expandeur s'écarte contre la paroi. Serrez modérément, surtout sur un cintre carbone.
4. **Contrôlez** en tirant et en tournant le bouchon à la main : il ne doit pas bouger. Procédez de même de l'autre côté.



Collerette en appui sur l'extrémité de la poignée.

Entretien

- Pour changer la guidoline ou les poignées, desserrez la vis de quelques tours, retirez le bouchon, puis remettez-le en place une fois le travail fini.
- Nettoyez à l'eau savonneuse, puis essuyez. Vérifiez le serrage après un lavage ou un transport.

Caractéristiques

Cintres	**22 à 24 mm**	Usage	**Route, gravel, VTT**
Matière	**AL6061 + ABS**	Vis	**M4 × 34 mm**
Poids	**19 g la paire**	Couleur	**Violet**

SÉCURITÉ

- Une extrémité de cintre ouverte peut blesser en cas de chute : ne roulez pas sans bouchon, remplacez sans attendre un bouchon perdu.
- Après une chute, contrôlez la tenue des deux bouchons avant de repartir.

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- Le bouchon tourne ou ressort : resserrez un peu la vis. S'il ne tient toujours pas, le cintre n'est sans doute pas de 22 à 24 mm.
- Il n'entre pas : desserrez davantage la vis. Ne frappez jamais le bouchon.
- La vis tourne sans serrer : poussez le bouchon à fond et maintenez la collerette pendant le serrage.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose.