SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

CHAUSSETTES AERO BLANCHES

Chaussettes de cyclisme sur route et contre-la-montre : tige à côtes au mollet, pied en maille respirante, bande silicone au poignet. Taille, premier lavage, enfilage et entretien.

POINTURES 37 À 47, EN TROIS TAILLES · BANDE SILICONE ANTIDÉRAPANTE · POLYESTER, NYLON, ÉLASTHANNE



Avant la première sortie

1. **Choisissez la taille** d'après votre pointure : 37-41, 42-44 ou 45-47. La coupe est ajustée et extensible.
2. **Lavez-les une première fois** avant de les porter : la bande silicone peut être couverte d'une poudre antiadhésive à la réception, le lavage lui rend son adhérence.
3. **Enfilez le pied** tige retournée jusqu'au talon. Placez le talon en Y bien sur votre talon et les orteils au fond, sans pli.
4. **Déroulez la tige** sur le mollet en la remontant à deux mains, sans tirer sur le poignet.
5. **Alignez les côtes** bien verticales, sans vrille. La bande silicone se pose à plat sur une peau sèche.

Entretien

- Machine à 40 °C, cycle délicat, chaussettes retournées.
- Pas de sèche-linge, pas de javel, pas de nettoyage à sec. Séchez à l'air libre.
- Repassage inutile ; si besoin, à basse température uniquement.

Caractéristiques

Tailles	**37-41, 42-44, 45-47**	Mollet	**92 % polyester, 8 % élasthanne**
Pied	**97 % nylon, 3 % élasthanne**	Poignet	**Silicone interne**
Pied	**Talon en Y, voûte renforcée, orteils sans couture**	Couleur	**Blanc**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Elles glissent** : lavez-les si ce n'est pas fait, posez la bande sur une peau sèche, sans crème.
- **La tige vrille** : réenfilez en partant du talon et alignez les côtes.
- **Le blanc grisaille** : lavez avec du blanc uniquement, sans javel.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Un doute sur la taille ou l'entretien ? Notre équipe vous répond.