SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

GOURDE AÉRODYNAMIQUE CYCLAMI 650 ML ET SON PORTE-BIDON

Gourde profilée de 650 ml en PP5, bec rétractable en silicone, livrée avec son porte-bidon dédié à maintien par clip. Montage du support, utilisation en roulant, températures, entretien et dépannage.



RÉF. CYCLAMIBOTTLEBCLK650 · 650 ML, REMPLISSAGE SOUS 70 °C · 125 G ENVIRON, BIDON ET SUPPORT

01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, MONTAGE, PREMIÈRE SORTIE

Dans la boîte

- La gourde aérodynamique 650 ml avec son bec rétractable en silicone, en noir ou en gris selon le modèle.
- Le porte-bidon monobloc en matériau composite, à maintien par clip, dédié à cette gourde.
- Un capuchon antipoussière en silicone, deux vis de fixation et une clé hexagonale coudée.

Monter le porte-bidon

1. **Choisissez l'emplacement** sur le tube diagonal ou le tube de selle, là où le cadre porte deux inserts filetés pour porte-bidon. Déposez l'ancien support s'il y en a un.
2. **Présentez le support** contre le cadre, butée du fond vers le bas, et engagez les deux vis à la main pour ne pas abîmer le filetage.
3. **Serrez** avec la clé, une vis puis l'autre, sans forcer : un serrage excessif abîme l'insert et le support.
4. **Engagez la gourde** par le haut, bec fermé, jusqu'à ce que le clip la retienne. Tirez légèrement : elle doit tenir sans jouer.
5. **Vérifiez le dégagement** la gourde ne doit toucher ni une gaine, ni un autre bidon, ni vos jambes en pédalant.

Caractéristiques

Capacité	**650 ml**	Dimensions	**≈ 90 × 70 × 245 mm**
Bidon	**Polypropylène PP5, sans BPA**	Bec	**Silicone, rétractable**
Porte-bidon	**Composite, monobloc, clip**	Remplissage	**Liquide sous 70 °C**
Poids du bidon	**≈ 85 ± 5 g**	Poids du support	**≈ 40 ± 5 g**
Poids total	**≈ 125 ± 5 g**		

SUR LA ROUTE

- Buvez sur une portion droite et dégagée, une main sur le cintre, les yeux sur la route.
- Contrôlez le serrage des vis de temps en temps : un support desserré peut laisser tomber la gourde sur la chaussée.
- Ne versez jamais de liquide à 70 °C ou plus : le bidon se déforme et le liquide peut brûler.

02 · AU QUOTIDIEN

BOIRE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Boire en roulant

Ouvrir	Retirez la gourde du support, relevez le bec en silicone.
Boire	Pressez le corps du bidon : plus vous pressez, plus le débit est fort. Inutile de pencher fortement la gourde.
Fermer	Remettez le bec en position fermée, puis replacez la gourde jusqu'à ce que le clip la retienne.
Capuchon	Coiffez le bec du capuchon antipoussière sur les chemins poussiéreux ou boueux et pour le transport.

Températures et usages

USAGE	RECOMMANDATION
Eau, boisson froide	Compatible
Liquide tiède	Compatible sous 70 °C
Eau bouillante	Non recommandée
Micro-ondes	Ne pas utiliser

Nettoyage et entretien

- Rincez la gourde après chaque sortie, surtout après une boisson sucrée ou une boisson d'effort.
- Lavez-la à la main, à l'eau et au liquide vaisselle. Retirez le bec pour le nettoyer à part.
- Le lave-vaisselle est accepté : préférez un programme à basse température. Jamais d'ébullition ni de désinfection à haute température.
- Laissez sécher toutes les pièces, ouvertes, avant de refermer et de ranger la gourde.



Le bec en silicone et son capuchon antipoussière attaché.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	SOLUTION
La gourde fuit pendant le transport	Remettez le bec en position fermée ; après un lavage, vérifiez qu'il est bien remonté.
La gourde bouge dans le support	Engagez-la jusqu'au clip, resserrez les vis du support.
Un bidon rond ne tient pas	Le support est dédié à cette gourde profilée, il n'accepte pas un bidon classique.
Goût ou odeur	Lavez la gourde bec démonté, laissez sécher ouvert.
Bidon déformé	Liquide trop chaud : restez sous 70 °C.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le montage et l'utilisation.