VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT DE SAC À SANGLES, 5 L

Un berceau en polymère technique qui se visse sur la fourche ou sur les inserts porte-bidon, deux sangles à boucles YKK et un sac de 5 L à logo réfléchissant : de quoi emporter sur le vélo ce qui n'entre pas dans une sacoche. Ce guide couvre le montage, le chargement et l'entretien.



RÉF. SAC2 · FOURCHE FILETÉE OU SUSPENDUE, INSERTS PORTE-BIDON · SUPPORT 21 × 12 CM, SAC 5 L FOURNI

01 · PRISE EN MAIN

MONTER LE SUPPORT

À quoi il sert

- Transporter sur la fourche ou le cadre une bouteille d'eau, un tapis de sol, une tente, un sac de vêtements : le poids se répartit sur l'avant, les sacoches restent pour l'essentiel.
- Le **sac de 5 L fourni** s'y sangle directement ; sans lui, le support sert de panier à tout objet que les deux sangles peuvent ceinturer.
- Les boucles YKK se serrent et s'ouvrent **d'une seule main**.

Montage, étape par étape

1. **Choisissez l'emplacement :** fourreau de fourche à inserts filetés, fourche suspendue ou inserts porte-bidon du cadre. Présentez le support chargé à blanc : rien ne doit toucher la roue, les manivelles ni le câble de frein.
2. **Vissez le support** sur les inserts, avec des vis de porte-bidon, en serrant modérément : les vis prennent dans le polymère. Sur un cadre ou une fourche en carbone, respectez le couple indiqué par le fabricant du vélo.
3. **Passez les deux sangles** dans les fentes du support, boucles vers l'extérieur, à égale hauteur.
4. **Posez le sac ou l'objet** dans le berceau, le plus lourd en bas, puis serrez les sangles l'une après l'autre jusqu'à ce que rien ne bouge quand vous secouez.
5. **Braquez à fond** des deux côtés et, sur une fourche suspendue, comprimez-la : la charge ne doit toucher ni le pneu, ni le cadre, ni le tube de direction.

Caractéristiques

Contenu	**1 support, 1 sac 5 L, 2 sangles YKK**	Matière	**Polymère technique**
Dimensions	**21 × 12 cm**	Sac	**≈ 5 L, logo réfléchissant**
Montage	**Fourche filetée ou suspendue, porte-bidon**	Couleur	**Noir**

AVANT DE ROULER

- Une charge à l'avant **change la direction du vélo** : faites quelques kilomètres tranquilles avant une descente ou un virage engagé.
- Jamais de contact avec la roue, même fourche comprimée et guidon braqué.
- Resserrez les sangles après les premiers kilomètres : la charge se tasse.

DEUX SUPPORTS PLUTÔT QU'UN

Un support de chaque côté de la fourche répartit le poids et garde le vélo droit. Avec un seul, mettez-y le plus léger de ce que vous emportez.

02 · AU QUOTIDIEN

CHARGER, ROULER, ENTRETENIR

Bien charger

1. **Le lourd en bas,** près de l'axe de roue, le léger en haut : le centre de gravité reste bas et la direction reste légère.
2. **Équilibrez les deux côtés** si vous montez deux supports : une bouteille pleine d'un côté, un vêtement de l'autre, et le vélo tire d'un côté à chaque relance.
3. **Serrez, puis resserrez.** Tirez sur chaque sangle à fond ; tendez à nouveau après quelques kilomètres, puis à chaque pause.
4. **Rentrez les bouts de sangle** libres : un bout qui pend finit dans les rayons.

Avec ou sans le sac

Le sac de 5 L protège ce qui craint l'eau et la poussière : vêtements, nourriture, trousse. Son logo réfléchissant vous signale de côté la nuit. Sans le sac, le support reçoit directement une grande bouteille, un tapis de sol roulé ou un bidon supplémentaire, à condition que les deux sangles puissent en faire le tour.

Entretien

Rincez le support à l'eau après une sortie boueuse et laissez sécher les sangles ouvertes. Vérifiez le serrage des vis et l'état des sangles de temps en temps : une sangle effilochée ou une boucle fendue se remplace, elle ne se rafistole pas.

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Le sac tourne ou glisse** : sangles pas assez tendues, ou objet mal calé au fond du berceau. Rechargez lourd en bas, resserrez.
- **Le support bouge sur la fourche** : vis desserrées. Resserrez modérément ; si une vis tourne dans le vide, l'insert est abîmé, faites contrôler le vélo.
- **Ça frotte** : la charge dépasse du berceau côté roue, ou la fourche se comprime plus que prévu. Rechargez plus compact ou remontez le support plus haut.



Le berceau et ses deux sangles à boucles YKK : les sangles passent dans les fentes du support, boucles vers l'extérieur.

En vidéo

Tutoriels indépendants sur les supports de fourche, scannez pour visionner.

Comment monter et remplir ses sacoches de bikepacking
Benjam en Bikepacking · français

Installer un porte-bidon sur une fourche avec un seul œillet
Vélo Sauvage · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur le montage et la compatibilité.